



**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|         |            |  |  |  |
|---------|------------|--|--|--|
| Tension | 4,5 - 18 V |  |  |  |
|---------|------------|--|--|--|

**DONNÉES GÉNÉRALES**

|   |  |                 |                 |                 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nombre max. d'onduleurs                       | 1  |                 |                 |                 |
| Interface de communication avec les onduleurs | RS485  |                 |                 |                 |
| Antenne                                       | Intégrée en interne                          |                 |                 |                 |
| Témoin LED                                    | 1  |                 |                 |                 |
| Débit en bauds / Bd/s                         | 9600   |                 |                 |                 |
| Distance de communication / m                 | ≤ 100  | ≤ 100           | /               | ≤ 100           |
| Interface Ethernet                            | /  | /               | /               | LAN(100Mbps)    |
| Intervalles de transfert des données          | 5 min par défaut (ajustable de 30 s à 300 s) |                 |                 |                 |
| Réglage des paramètres                        | Bluetooth/Web/application                    | Web/application | Web/application | Web/application |
| Accès aux données                             | Serveur Web                                  |                 |                 |                 |

**DONNÉES ENVIRONNEMENTALES**

|  |           |  |  |  |
|--|-----------|--|--|--|
| Plage de températures d'utilisation / °C | -20 ~ +60 |  |  |  |
| Humidité relative / %                    | 0 ~ 100   |  |  |  |
| Plage de températures de stockage / °C   | -35 ~ +70 |  |  |  |
| Classe de protection                     | IP65      |  |  |  |

**DONNÉES MÉCANIQUES**

|                         |          |  |  |  |
|-------------------------|----------|--|--|--|
| Dimensions (L*H*P) / mm | 93*46*28 |  |  |  |
| Poids / kg              | 0,06     |  |  |  |

**AUTRES**

|                          |            |  |  |  |
|--------------------------|------------|--|--|--|
| Ignifugation             | UL94 V-0   |  |  |  |
| Protection contre les UV | F1         |  |  |  |
| Méthode d'installation   | À enficher |  |  |  |

**NORME**

|               |                 |  |  |  |
|---------------|-----------------|--|--|--|
| Certification | RED/FCC/CE/RoHS |  |  |  |
|---------------|-----------------|--|--|--|