



**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Tension	4,5 - 18 V			
---------	------------	--	--	--

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Nombre max. d'onduleurs	1			
Interface de communication avec les onduleurs	RS485			
Antenne	Intégrée en interne			
Témoin LED	1			
Débit en bauds / Bd/s	9600			
Distance de communication / m	≤ 100	≤ 100	/	≤ 100
Interface Ethernet	/	/	/	LAN(100Mbps)
Intervalle de transfert des données	5 min par défaut (ajustable de 30 s à 300 s)			
Réglage des paramètres	Bluetooth/Web/application	Web/application	Web/application	Web/application
Accès aux données	Serveur Web			

**DONNÉES ENVIRONNEMENTALES**

Plage de températures d'utilisation / °C	-20 ~ +60			
Humidité relative / %	0 ~ 100			
Plage de températures de stockage / °C	-35 ~ +70			
Classe de protection	IP65			

**DONNÉES MÉCANIQUES**

Dimensions (L*H*P) / mm	93*46*28			
Poids / kg	0,06			

**AUTRES**

Ignifugation	UL94 V-0			
Protection contre les UV	F1			
Méthode d'installation	À enficher			

**NORME**

Certification	RED/FCC/CE/RoHS			
---------------	-----------------	--	--	--